



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 194/06 – 25/04/2006

Rev. 0 - Folha: 1/2

Produto: TELEFONE CELULAR
Marca: EVADIN
Modelo: VS-8U, VC-7C, AIKO 21C , AIKO 12C e AIKO 18C .

Objetivo:

Simplificar a gravação dos parâmetros essenciais dos telefones AIKO citados acima, ou seja, desbloqueio de MIN LOCK e gravação de PRL.

Descrição:

Por determinação da VIVO todos os telefones deverão ter seu arquivo de MIN LOCK desativado e o arquivo de PRL atualizado para uma versão unificada que será compatível em todas as regiões do Brasil.

Procedimento:

VC-7C, AIKO 12C e AIKO 18C.

1. Atualizar a versão do software do produto:
2. Com o telefone ligado e o cabo de dados conectado, execute o programa "Multi-Script Writer (VIVO Ver.3.0).exe"
3. Clique em File, open script file, selecione o **script** correspondente ao modelo do telefone, a forma de habilitação e a região onde será utilizado.
4. Clique em First_port e selecione a porta onde o cabo de dados está conectado.
5. Clique em Com_port e selecione a quantidade de portas usadas.
6. Clique em Start Script Writing.
7. Após o termino da carga, feche este programa e ligue novamente o telefone.
8. Execute o programa de conferência de dados "Multi-ESNDM (VIVO Ver.3.0).exe"
9. Clique em Browse e selecione o **script** correspondente ao modelo do telefone, a forma de habilitação e a região onde será utilizado.
10. Digite o ESN do telefone no campo que será selecionado automaticamente e pressione ENTER.
11. Se o telefone passar com sucesso na conferência, ele está pronto para receber manualmente os dados do usuário (número da linha, SID, etc). Caso o programa ache alguma divergência repita todo o processo.



INFORMAÇÃO TÉCNICA

Nº 194/06 – 25/04/2006

Rev. 0 - Folha: 2/2

Produto: TELEFONE CELULAR

Marca: EVADIN

Modelo: VS-8U, VC-7C, AIKO 21C , AIKO 12C e AIKO 18C .

VS-8U:

1. Execute o programa "VS8U MIN Write Program (Ver.1.1).exe".
2. No campo " Select of States" selecione a opção "ANY".
3. No campo " Select COM" selecione a porta COM onde o cabo de dados está conectado.
4. No campo " Select of NAM" selecione a opção "NAM1".
5. Clique em Write e aguarde a conclusão da gravação.
6. Repita os passos 4 e 5 para a NAM2.

AIKO 21C:

- 1- Atualizar a versão do software do produto.
- 2- Com o cabo de dados conectado e o telefone ligado, execute o programa "PRI[FOR EST1] Ver2.0.exe" .
- 3- Selecione a porta onde o cabo de dados está conectado e clique em " Load From File".
- 4- Selecione o arquivo da sua região e clique em " Write To Phone".
- 5- Após o termino da carga, feche este programa e ligue novamente o telefone.
- 6- Execute o programa "PRI[FOR EST3].exe".
- 7- Selecione a porta onde o cabo de dados está conectado e clique em " Load From File".
- 8- Selecione o arquivo da sua região e clique em "Read From Phone" .
- 9- Se o telefone passar com sucesso na conferência, ele está pronto para receber manualmente os dados do usuário (número da linha , SID , etc). Caso o programa ache alguma divergência repita todo o processo.

Depto. Técnico

Depto. Pós-Venda